

Trä-betongbrygga



52 m Föreningsbrygga i Karlsborg

Den här typen av brygga är oerhört prisvärd, med lång livslängd, hög kvalitet och är stabil tack vare sin egen vikt. Trä-betongbryggorna är osänkbara tack vare att pontonerna är cellplastfyllda. Kan kopplas i T, U eller L-formationer med ljudlösa gummikopplingar.

Bryggorna kan lätt förberedas för el och vatten med elslang och polyetenslang och är dessutom mycket lämplig för montering av båtbommar.

Trä-betongbryggans konstruktion består av en trä-överbyggnad som bultas fast i betong-flytkropparna, vi använder oss av 16 mm vagnsbult vilket ger släta sidor utan en massa vassa bultskallar som sticker ut och riskerar att skada båtarna.

Våra trä-betongbryggor bygger vi som standard i längderna 12 m + n x 4,5 m där n = 0,1,2,3..... men även andra längder tillverkas efter önskemål. Till förankring använder vi i regel varmgalvad 16 mm kätting och betongankare i lämpliga storlekar.



Trä-betongbryggor kan kläs in med virke på sidorna vilket ger ett trevligt utseende samt hindrar småbåtar från att fastna under bryggan.

På bilden syns en 2,4x8 m privatbrygga som är extrautrustad med inklädda sidor, träpollare samt en SF badstege.

Teknisk data

Minsta längd	8 m
Bredd	2,1 eller 2,4 m
Flythöjd	0,55 m
Vikt	420 kg/m
Bärighet	150 kg/kvm
Mått ponton	2,3x2x0,75 m
Vikt ponton	1.260 kg
Betong	C32/40 vct 0,43 luft 6%
Armering	Fiber & förstärkta kanter
Cellplast	15 kg/kbm
Bärreglar	3 st 75x150 mm
Kantreglar	2 st 45x195 mm
Däck	34x145 eller 38x150mm
Kantsarg	34x145 mm
Allt virke i	Klass NTRA
Bult & beslag	Varmförzinkat

Allt för hamnen

Spillersboda 2399
761 92 Norrtälje

Tel 0176-22 16 35
Fax 0176-22 20 35

Mobil 070-812 65 28
info@marinflytbryggan.se

MARIN BRYGGAN